VASCHE DI TERMORETRAZIONE

Catalogo prodotti

VR500

VR800



Vasche di termoretrazione

VR500 VR800



DATI TECNICI

	VR 500	VR 800
Nastro entrata trasporto prodotto nella zona immersione (velocità 23 mt/1')	Lungh. 520 mm Largh. 500 mm	Lungh. 520 mm Largh. 850 mm
Nastro mobile immersione e scarico prodotto (velocità 16,5 mt/1')	Lungh. 820 mm Largh. 500 mm	Lungh. 820 mm Largh. 850 mm
Dimensioni vasca	Lungh. 870 mm Largh. 580 mm	Lungh. 870 mm Largh. 930 mm
Capacità vasca	230 lt	380 lt
Dimensioni vasca di termoretrazione	Lungh. 1650 mm Largh. 950 mm Altezza 1850 mm	Lungh. 1650 mm Largh. 1310 mm Altezza 1850 mm
Potenza elettrica installata	15 kW 3P +neutro+ terra (400V 50Hz)	31 kW 3P +neutro+ terra (400V 50Hz)
Peso	450 kg	535 kg

Controllo generale tramite PLC

Pannello operatore per l'impostazione dei parametri macchina e la visualizzazione delle segnalazioni di funzionamento e di allarme

Orologio settimanale programmabile per riempimento e riscaldamento vasca automatico

Contacicli parziale azzerabile e totale

Funzionamento pneumatico con carico e scarico automatico

Modi funzionamento: manuale, automatico e solo passaggio

Carrozzeria totalmente in acciaio inox con cappa convogliamento vapore scarico, di protezione IP65

Aspiratore condensa in acciaio inossidabile esterno (optional)

Temperatura acqua regolabile fino a 96°C


Controllo automatico livello acqua con valvola di carico

Altezza di carico minimo con piedi regolabili 900 mm ± 50

Altezza di scarico minimo con piedi regolabili 880 mm ± 50

Riscaldamento acqua elettrico/vapore

Alimentazione vapore con pressione 1 BAR circa





Smart Pack progetta e costruisce macchine, impianti e attrezzature per le differenti esigenze del packaging alimentare. L'esperienza del personale tecnico, l'utilizzo di sistemi informatici evoluti, l'impiego di componenti di qualità, i severi controlli funzionali effettuati su ogni macchina si coniugano alla più elevata flessibilità di un'organizzazione aziendale orientata a realizzare impianti all'insegna della massima customizzazione. Il servizio si completa con l'installazione e la messa in funzione dell'impianto presso lo stabilimento produttivo del cliente, a cui viene garantita anche la disponibilità a magazzino della ricambistica e, a richiesta, un programma personalizzato di manutenzione.



Smart Pack s.r.l. Via Vitalba, 10/8 23801 Calolziocorte (LC)

T. +39 0341 211 241 F. +39 0341 219 456 info@smartpacksrl.it

smartpacksrl.it